

产品简介

介绍：AQUAPAC-8222 是一种水性羟基丙烯酸分散体

特点：超高性价比，干燥速度快，高光高丰满度高硬度，抗流挂性能佳，附着力好

应用领域：塑胶、木器基材底漆和面漆，金属基材面漆

典型参数

项目	典型值	检测方法
1. 外观	乳白色液体	目测
2. 非挥发分 (%)	45±1	GB/T1725-2007
3. 粘度 (mPa·s)	20~500	GB/T 21059-2007
4. PH	6.5~8.5	GB/T 9724-2007
5. 羟基含量 (参考值) (%)	2.2	基于固体份

产品包装与储存

包装规格：20KG/200KG 大开口塑料桶装或根据客户需求包装。

产品运输：轻搬轻放，避免撞击、破损导致泄露。

产品储存：产品应存放在密闭容器内，避免冷冻及高温，推荐储存温度：5~35℃

产品粘度受 PH 值影响。储存期间随 PH 值的降低，产品粘度会随之下降。通过添加适量稀释后的 DMEA (10%-20%) 水溶液，可将粘度回调。

注意事项

本品为非危险性化学品，只适宜于工业用途，保质期为 6 个月。请勿将本产品与其他类型产品混用，如有需要，请向我公司技术支持部门咨询，详细资料请参阅本产品安全技术说明书。

本技术资料中的性能数据均由我公司技术部门试验得来，实际应用中，因各客户的材料来源、设备工艺条件和检测标准会有所差异，建议客户先进行试验或向本公司技术部门咨询。我公司无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见均出自诚意，但不作保证，这也牵扯到第三方的所有权问题。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。

