

产品简介

介绍：AQUAPAC-8533 是一种水性羟基丙烯酸分散体

特点：同溶剂型异氰酸酯固化剂有极佳的相容性，装饰性优异，硬度爬升快

高无泡极限膜厚，化学品耐性佳

应用领域：各类金属基材的底色漆、面漆和罩光清漆

典型参数

项目	典型值	检测方法
1. 外观	乳白色液体	目测
2. 非挥发分 (%)	45±1	GB/T1725-2007
3. 粘度 (mPa·S)	500~4500	GB/T 2794-2013
4. PH	7.5~8.5	GB/T 8325-1987
5. 羟基含量 (参考值) (%)	3.3	基于固体份

产品包装与储存

包装规格：20KG/200KG 大开口塑料桶装或根据客户需求包装。

产品运输：轻搬轻放，避免撞击、破损导致泄露。

产品储存：产品应存放在密闭容器内，避免冷冻及高温，推荐储存温度：5~35℃

产品粘度受 PH 值影响。储存期间随 PH 值的降低，产品粘度会随之下降。通过添加适量稀释后的 DMEA（10%-20%）水溶液，可将粘度回调。

注意事项

本品为非危险性化学品，只适宜于工业用途，保质期为 6 个月。请勿将本产品与其他类型产品混用，如有需要，请向我公司技术支持部门咨询，详细资料请参阅本产品安全技术说明书。

本技术资料中的性能数据均由我公司技术部门试验得来，实际应用中，因各客户的材料来源、设备工艺条件和检测标准会有所差异，建议客户先进行试验或向本公司技术部门咨询。我公司无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见均出自诚意，但不作保证，这也牵扯到第三方的所有权问题。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。

